

Nitrilgummi NBR/SBR



Nitrilgummi er en syntetisk gummi, blandet af acrylnitril og butadiengummi. Nitrilgummi anvendes ofte ved kontakt med almindelig olie og dieselolie.

Specifikationer

Rullebredde mm	1400
Brudforlængelse i	250 %
Hårdhed	65 +/- 5 Shore
Trækstyrke	5 MPa
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C
Elastomer	NBR/SBR

Varianter

Produktnr..	Vægt rulle kg	Tekstilindlæg	Tykkelse mm	Rulle m ²
NITR010K	20	-	1	14
NITR015K	30	-	1,5	14
NITR020K	40	-	2	14
NITR030K	60	-	3	14
NITR040K	82	-	4	14
NITR050K	102	-	5	14
NITR060K	123	-	6	14
NITR080K	82	-	8	7
NITR100K	102	-	10	7
NITR115K	30	1	1,5	14
NITR120K	40	1	2	14
NITR130K	62	1	3	14
NITR140K	84	1	4	14
NITR150K	105	1	5	14
NITR230K	63	2	3	14
NITR240K	85	2	4	14
NITR250K	106	2	5	14
NITR260K	124	2	6	14
NITR280K	83	2	8	7
NITR2100K	105	2	10	7