

RECTUS Serie 25

Eurostandard enhåndsbetjente trykluftkoblinger. Flow 1800 ltr/min.

Maks. arbejdstryk 35 bar.

Nominal diameter (ND) på 7,8 = 48 mm².

Koblingen yder et stort flow og er en stærk og holdbar industrikobling.

Materiale: forniklet messing/forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.

Leveres som standard med RECTULOC.

Serie 25 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.

Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Koblingsbar med: RECTUS 26, RECTUS 600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, JWL 530.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2551	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC2552	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2553	Kobling m/ 1/2" URG

Forniklet messing



OBAC2555	Kobling m/ 1/4" IRG
OBAC2556	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2557	Kobling m/ 1/2" IRG

Forniklet messing



OBAC2560	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2561	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2564	Kobling m/ 9 mm. slangestuds
OBAC2562	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2563	Kobling m/ 13 mm. slangestuds

Forniklet messing

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2569	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2570	Nippel m/ 1/4" URG
OBAC2571	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2572	Nippel m/ 1/2" URG

Forniklet stål



OBAC2574	Nippel m/ 1/8" IRG
OBAC2575	Nippel m/ 1/4" IRG
OBAC2576	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2577	Nippel m/ 1/2" IRG

Forniklet stål



OBAC2580	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2581	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2582	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2583	Nippel m/ 13 mm. slangestuds

Forniklet stål