

ECOD443210

Ecodora slangeopruller 4432/10/C1

**Åben rustfri slangeopruller til luft, vand og diesel
- uden slange**

Ecodora slangeopruller 4432/10/C1 er en åben 1/2" slangeopruller udviklet til professionel brug med luft, vand og diesel m.m. Den automatiske opruller er fremstillet i rustfri AISI 304 stål og en robust ABS-tromle, hvilket sikrer høj driftssikkerhed og lang levetid. Den leveres uden slange og giver dermed fuld fleksibilitet i valg af slange til den ønskede applikation.

Fordele og funktioner

Automatisk oprulning	Sikrer nem, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Rustfri konstruktion	AISI 304 stålramme giver høj korrosionsbestandighed
Fleksibel installation	Leveres uden slange og med justerbar afviklevinkel
Bred anvendelse	Velegnet til luft, vand og diesel m.m.
Driftssikker swivel	Messing drejeled med Viton® pakninger
Kompakt kapacitet	Rummer op til 15 m 1/2" slange
ATEX-godkendt	Velegnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 – II 2GD c X)

Tekniske specifikationer

Maks. arbejdstryk	20 bar
Slangedimension	1/2"
Slangekapacitet	Maks. 15 m
Tilslutninger	1/2" IRG (ind-/udgang)
Drejeled	Messing swivel med Viton® pakninger
Materiale	Rustfri AISI 304 stålramme/grålakeret ABS-tromle
Producent	Ecodora varenr. 4432/10/C1

Bemærk

Leveres uden slange.

