

TriaPur CNC-Flex

TriaPur CNC-Flex slange er en meget slidstærk og fleksibel polyuretan slange, specielt udviklet til CNC maskiner i træindustrien.

Den specielle konstruktion, med en større spiralafstand end traditionelle polyuretan slanger, resulterer i en letvægtsslange med stor bevægelighed.

Anvendelse	udsugning af træstøv, udsugningssystemer, automationsteknologi og robotteknologi.
Struktur	Polyurethan
Temperatur	-40 til 100 grader.
Egenskaber	Fleksibel, benzinbestandig og flammehæmmende.



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Tykkelse mm	Bøjnings radius mm	Maks. arbejdstryk bar	Vakuum bar	Vægt kg/m
P1CNC080	80	0,60	60	0,70	0,13	0,41
P1CNC102	102	0,60	75	0,60	0,10	0,52
P1CNC127	127	0,60 9	5	0,55	0,08	0,64
P1CNC160	160	0,60	115	0,50	0,07	0,91
P1CNC180	180	0,60	130	0,45	0,06	1,02
P1CNC203	203	0,60	145	0,42	0,05	1,15
P1CNC225	225	0,60	160	0,40	0,05	1,28
P1CNC254	254	0,60	180	0,35	0,04	2,16
P1CNC280	280	0,60	200	0,32	0,04	2,37
P1CNC305	305	0,60	215	0,27	0,03	2,58
P1CNC315	315	0,60	225	0,25	0,03	2,67
P1CNC356	356	0,60	255	0,20	0,02	3,01
P1CNC400	400	0,60	290	0,15	0,02	3,38
P1CNC500	500	0,60	360	0,05	0,01	4,22