

TriaMetal kemislange



Termoplastisk TPV slange med dobbelt forstærkning - tekstilvæv og stålspiral.

Anvendes til suge- og tryk opgaver i den kemiske industri. Resistens: se resistenstabel for TPV.

Specifikationer

Farve	grøn m/hvid stribe
Materiale	TPV
Temperatur	-25°C til + 80°C
Armering	Tekstilvæv + stålspiral
Sikkerhedsfaktor	2,5
Anvendelsesområder	Kemikalieslange

Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
26020019	20	30	543	16	55	30
26020025	25	35	680	16	70	30
26020030	30	40	770	16	80	30
26020032	32	42	800	16	80	30
26020035	35	47	1100	14	115	30
26020038	38	51	1200	14	125	30
26020040	40	53	1220	14	130	30
26020045	45	58	1400	12	140	30
26020050	50	64	1600	12	150	30
26020060	60	74	2000	12	180	30
26020063	63	77	2100	12	190	30
26020075	75	92	2900	12	210	30
26020080	80	97	3150	12	230	30
26020090	90	107	3150	10	250	30
26020102	102	119	4000	10	300	30

06.03.2024