

MarieFlex suge- og tryksslange



PVC slangen MarieFlex er en suge- og tryksslange med god fleksibilitet helt ned til -25 frostgrader, hvilket gør den specielt velegnet til oprulning på slangetromle. Slangens overflade er meget glat, så når slangen trækkes rundt om et hjørne eller stikkes ned i en kloak, hænger den ikke fast.

Udover slam, er den også velegnet til transport af industrispildevand, kloakvand, vand, gylle, korn og granulater.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve udvendig	Blå/sort
Phthalate fri	Ja
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-beständig	Ja
Anvendelsesområder	Transportslange + Sand og granulat + Slamsugerslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
26190051	51	61	975	5	210	9000	50
26190076	76	89	1700	4	325	9000	50
26190077	76	89	1700	4	325	9000	30
26190102	102	116	2600	4	430	9000	50
26190127	127	143,5	3650	3	545	9000	25
26190152	152	170	5100	3	640	7000	25