


LambdaFlex SE

suge- og tryksslange



LambdaFlex SE er en suge- og tryksslange i PVC. En superelastisk sugeslange, der er specielt anvendelige i kolde områder, til transport af olie- og kemikalier af forskellig art.

LambdaFlex er udvendigt forsynet med kobbertråd for sikring mod statisk elektricitet.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Blå
Ind- og udvendig materiale	PVC
Phthalate fri	Ja
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Olieslange + Spånudsugnings- slange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
21430025	25	34	600	9	100	9500	50
21430032	32	41	700	7,30	150	9500	50
21430038	38	48	800	7,30	180	9500	50
21430051	51	63	1200	6,60	200	9500	50
21430063	63	75	1650	6	230	9500	50
21430076	76	88	2000	5,60	250	9500	50
21430102	102	116	3300	4,30	350	9500	50