

GRO49530**230 V komplet dieselpumpesæt med 4-cifret tæller og automatpistol**

Komplet og let monterbar dieselpåfyldningsløsning til stationære installationer. Systemet er udstyret med en 230 V dieselpumpe til kontinuerlig drift med selvansugende lamelpumpedel og intern bypass-ventil, hvilket sikrer stabil og driftssikker overførsel af diesel. Systemet er beregnet til ophæng på væg eller tank. Sugenslangen skal monteres i bunden. Indbygget pistolholder. Leveres med mekanisk 4-cifret flowmåler FM-OV10 for præcis volumenmåling samt automatisk aftapningspistol FCNA-60 med autostop og drejeled for sikker og effektiv påfyldning. Systemet skal beskyttes mod regn ved udendørs opsætning.

Leveringsomfang:

- 230 V, 350 W dieselpumpe. Maks. 60 L/minut (kontinuerlig drift). IP 55 beskyttet.
- Mekanisk 4-cifret flowmåler FM-OV10 (maks. 9999 L pr. tapning). Maks. 3 bar.
- Maks. ikke-nulstilbar totalisator: 99.999.999 L
- Tappepistol med autostop og drejeled, model FCNA-60
- 4 m udleveringsslange (ikke-jordet)
- 2 m sugeslange med bundventil og sugefilter
- 2 slangestudse og 2 spændebånd

Anvendelse:

Stationær dieselpåfyldning

Medieberørte dele:

Støbejern, Nitrilgummi (NBR), Aluminium, POM, Polypropylen (PP)

Medie:

Diesel

