

JotaFlex Medium suge- og trykslange

JotaFlex Ekstra SSE anvendes til sug og tryk af væsker, såsom vand, slam, gylle, kemiske opløsninger m.m. Desuden velegnet til granulattransport, herunder kornslugning.

Anvendes specielt, hvor der stilles krav til fleksibiliteten.



Specifikationer

Materiale	PVC
Farve	Grå
Phthalate fri	Ja
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Let korrugeret
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	60°C
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Spiral suge-/trykslange + Transportslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
28350025	25	33	500	5,60	110	9000	50
28350032	32	41	600	5,60	120	9000	50
28350038	38	48	700	5,30	140	9000	50
28350051	51	61	1050	5	170	9000	50
28350063	63	74	1400	4,60	210	9000	50
28350076	76	88	1750	4,30	240	9000	50
28350077	76	88	1750	4,30	240	9000	30
28350089	89	101	2150	4	290	9000	50
28350102	102	114	2700	4	320	9000	50
28350110	110	128	3150	3,70	450	6500	50
28350127	127	143	3600	3,30	580	6500	25
28350152	152	170	5200	3,30	780	6500	25
28350203	203	224	8000	3,30	1100	6500	10

03.07.2020