

PRE13057

Pressol rotationspumpe 1/4 og 1/1 tromler - digital

Kraftig rotationspumpe med 2 m udløbsslange, bøjet udløb og digitaltæller

Effektiv og præcis rotationspumpe fra Pressol til aftapning af diesel, olie og andre smørende væsker. Pumpen er udstyret med digitaltæller, som giver præcis måling af den aftappede mængde, og er velegnet til både 1/4 og 1/1 tromler. Kraftig pumpehus i zinkstøbegods.



Fordele og funktioner

Integreret digitaltæller	Giver nøjagtig måling ved flow over 15 L/min. (skal kalibreres til den valgte væske)
Bred anvendelse	Egnet til diesel, fyringsolie, petroleum, kølevæske (ufortyndet), hydraulikolie, gearolier op til SAE 90, skærevæske m.m.
Komplet løsning	Leveres med 2,0 m udløbsslange (Ø25 mm) og bøjet metaludløb med krog samt holder
Praktisk teleskopsugerør	Justerbart 355–955 mm med integreret bundfilter
Robust konstruktion	Slagfast pumpehus i zinkstøbegods, fremstillet i Europa.



Tekniske specifikationer

Passer til tromler	60 L og 208 L (2" fadforskruning)
Sugerørslængde	355–955 mm (teleskopisk, med bundfilter)
Udløbsslange	2,0 m (Ø25 mm) med bøjet metaludløb og krog
Ydelse	ca. 300 ml/omdrejning
Digitaltæller	Aktiv ved flow >15 L/min., kalibrerbar
Materiale	Zinkstøbegods pumpehus
Producent	Pressol 13055

Bemærk

Beregnet til letflydende, smørende og ikke-aggressive medier.