

TriaPur P7N Korn- og spånsugning 10 m



TriaPur P7N PU flexslange er en blød og fleksibel slange, som kan anvendes til korn- og spånsugning, industriel udsugning og materialetransport. Flexslangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed og er bestandig overfor olie og benzin. Desuden er slangen fødevarerodkendt iht. FDA og EU retningslinjer.

Svært antændelig iht. DIN 4102-B1.

Specifikationer

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Farve | Transparent |
| Materiale | Polyurethan |
| Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
| Overflade indvendig | Glat |
| Overflade udvendig | Korrugeret |
| Armeringsmetode | Stålspiral |
| Min. temperatur | -40°C |
| Maks. temperatur | 100°C |
| Slidstærk | Ja |

Anvendelsesområder

Pulvertransportslange, Slidgodsslange, Spånsugningsslange, Udsugningsslange og Ventilationsslange.

Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Vægt/m g | Godstykkelser mm | Maks. arbejdstryk bar | Bøjning rad. mm | Vakuums mm vs | Rulle m |
|-------------|----------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|
| P7N10025 | 25 | 330 | 1,4 | 3,21 | 37 | 9600 | 10 |
| P7N10032 | 32 | 380 | 1,4 | 3,21 | 48 | 9600 | 10 |
| P7N10035 | 35 | 450 | 1,4 | 2,78 | 53 | 8600 | 10 |
| P7N10038 | 38 | 520 | 1,4 | 2,57 | 57 | 8000 | 10 |
| P7N10040 | 40 | 560 | 1,4 | 2,46 | 60 | 7500 | 10 |
| P7N10051 | 51 | 670 | 1,4 | 2,03 | 75 | 6400 | 10 |
| P7N10055 | 55 | 710 | 1,4 | 1,95 | 85 | 6100 | 10 |
| P7N10060 | 60 | 790 | 1,4 | 1,92 | 90 | 5900 | 10 |
| P7N10065 | 65 | 850 | 1,4 | 1,80 | 102 | 5600 | 10 |
| P7N10070 | 70 | 920 | 1,4 | 1,71 | 108 | 5400 | 10 |
| P7N10075 | 75 | 980 | 1,4 | 1,28 | 115 | 5400 | 10 |
| P7N10080 | 80 | 1090 | 1,4 | 1,28 | 120 | 4800 | 10 |
| P7N10085 | 85 | 1150 | 1,4 | 1,22 | 130 | 4800 | 10 |
| P7N10090 | 90 | 1230 | 1,4 | 1,18 | 135 | 4800 | 10 |
| P7N10102 | 102 | 1230 | 1,4 | 1,18 | 135 | 4300 | 10 |
| P7N10105 | 105 | 1370 | 1,4 | 1,10 | 160 | 4300 | 10 |
| P7N10110 | 110 | 1380 | 1,4 | 1,07 | 165 | 3700 | 10 |
| P7N10120 | 120 | 1420 | 1,4 | 0,96 | 180 | 3200 | 10 |
| P7N10127 | 127 | 1540 | 1,4 | 0,86 | 190 | 2700 | 10 |
| P7N10130 | 130 | 1645 | 1,4 | 0,80 | 198 | 2500 | 10 |
| P7N10140 | 140 | 1750 | 1,4 | 0,75 | 210 | 2100 | 10 |
| P7N10152 | 152 | 1820 | 1,4 | 0,75 | 225 | 2100 | 10 |
| P7N10160 | 160 | 2150 | 1,4 | 0,64 | 240 | 2100 | 10 |
| P7N10175 | 175 | 2500 | 1,4 | 0,59 | 260 | 1600 | 10 |
| P7N10180 | 180 | 2550 | 1,4 | 0,54 | 270 | 1600 | 10 |
| P7N10200 | 200 | 2920 | 1,4 | 0,54 | 300 | 1600 | 10 |
| P7N10250 | 250 | 3570 | 1,4 | 0,32 | 375 | 1100 | 10 |
| P7N10300 | 300 | 4310 | 1,4 | 0,32 | 450 | 1100 | 10 |
| P7N10315 | 315 | 4500 | 1,4 | 0,28 | 475 | 1000 | 10 |

03.07.2020