

RECTUS Serie 22

- forniklet messing

- Enhåndsbetjente Industrielle trykluftkoblinger/nipler. Flow 1000 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5,5 = 25 mm².
- Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med Rectuloc.
- Koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardssystemer.
- Tilkobles de trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med: RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522 + JWL 532

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2201	Kobling m/ ¼ " URG
OBAC2202	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2203	Kobling m/ ½ " URG



OBAC2205	Kobling m/ ¼ " IRG
OBAC2206	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2207	Kobling m/ ½ " IRG



OBAC2210	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2211	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2213	Kobling m/ 10 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
00BAC2220	Nippel m/ ¼ " URG
OBAC2221	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2222	Nippel m/ ½ " URG



OBAC2225	Nippel m/ ¼ " IRG
OBAC2226	Nippel m/ 3/8 " IRG



OBAC2230	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2231	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2232	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC2233	Nippel m/ 13 mm. slangestuds