

TriaFuel tryksslange - 16 bar

Trykslangen TriaFuel anvendes til transport af olie, dieselolie, benzin, naphta og petroleums produkter med op til 50 % aromater samt olieblandet vand.

TriaFuel er en meget holdbar tryksslange, som er særdeles vejrbestandig og forsynet med antistatisk wire.



Specifikationer

Farve	Sort
Ind- og udvendig materiale	NBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	70°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
LOT00025	25,4	36	652	16	254	40
LOT00032	32	43	855	16	320	40
LOT00038	38	49	965	16	380	40
LOT00045	44,5	56	1230	16	445	40
LOT00050	50,8	63	1390	16	508	40
LOT00063	63,5	76	1790	16	635	40
LOT00076	76,2	90	2325	16	762	40
LOT00102	101,6	117	3350	16	1016	40