

Klokobling - sikkerhedskobling

Sikkerheds-klokobling

Klokoblingen er forsynet med en afspærringsventil, som lukker af for luft og vand ved frakobling.

Kloafstand: 42 mm

Temperatur: - 40 til 95°C

Maks. arbejdstryk: 16 bar

Materiale: gulchromatiseret støbejern

Pakning: NBR

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSSG10	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/8"
KLOSSG13	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1/2"
KLOSSG15	Sikkerhedskobling m. slangestuds	5/8"
KLOSSG19	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/4"
KLOSSG25	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1"
KLOSSG32	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1 1/4"

Fås med 4 forskellige RAL-farvekoder på forespørgsel ved 100 stk./type



KLOSG138	Sikkerhedskobling m. IRG	3/8"
KLOSGI12	Sikkerhedskobling m. IRG	1/2"
KLOSGI34	Sikkerhedskobling m. IRG	3/4"
KLOSGI10	Sikkerhedskobling m. IRG	1"

Skal koblingen bruges til damp, skal pakning KLOSDORN (-40 - +200°C) bestilles sammen med koblingen!



KLOSGA38	Sikkerhedskobling m. URG	3/8"
KLOSGA12	Sikkerhedskobling m. URG	1/2"
KLOSGA34	Sikkerhedskobling m. URG	3/4"
KLOSGA10	Sikkerhedskobling m. URG	1"