

Klokobling

- sikkerhedskobling

- Sikkerheds-klokobling
- Kloafstand: 42 mm
- Temperatur: - 40 til 95°C
- Maks. arbejdsstryk: 16 bar
- Materiale: gulchromatiseret støbejern
- Pakning: NBR

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSSG10	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/8"
KLOSSG13	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1/2"
KLOSSG15	Sikkerhedskobling m. slangestuds	5/8"
KLOSSG19	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/4"
KLOSSG25	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1"
KLOSSG32	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1 1/4"

Fås med 4 forskellige RAL-farvekoder på forespørgsel ved 100 stk./type



KLOSG138	Sikkerhedskobling m. IRG	3/8"
KLOSG112	Sikkerhedskobling m. IRG	1/2"
KLOSG134	Sikkerhedskobling m. IRG	3/4"
KLOSG110	Sikkerhedskobling m. IRG	1"

Skal koblingen bruges til damp, skal pakning KLOSDORN (-40 - +200°C) bestilles sammen med koblingen!



KLOSGA38	Sikkerhedskobling m. URG	3/8"
KLOSGA12	Sikkerhedskobling m. URG	1/2"
KLOSGA34	Sikkerhedskobling m. URG	3/4"
KLOSGA10	Sikkerhedskobling m. URG	1"



Produkt nr.	Materiale	Anvendelse	Farve	Temp.	Sh.A
KLOSGORN	NBR	Luft	Sort	-40 - +95 °C	75°
KLOSGDOR	TFEP	Damp	Rød	-15 - +200 °C	65°