

ECOD443239

Ecodora slangeopruller 4432/39/C1

**Åben rustfri højtryksslangeopruller til varmt vand
- med 15 m slange**

Ecodora slangeopruller 4432/39/C1 er en åben og kraftig højtryks-slangeopruller udviklet til professionel brug med varmt vand og højtryk. Oprulleren er opbygget med en rustfri stålramme og en robust ABS-tromle og leveres komplet med slange og tilgangsslange. Den automatiske oprulning og de slidstærke materialer gør den velegnet til både indendørs og udendørs installationer, herunder brug sammen med højtryksrensere.

Fordele og funktioner


Højtryksegnet konstruktion	Tåler op til 400 bar
Til varmt vand	Maksimal temperatur op til 130 °C
Automatisk oprulning	Sikrer nem og kontrolleret slangehåndtering
Rustfri komponenter	Drejeled og centeraksel i AISI 304 rustfrit stål
Udendørsegnet	Velegnet til udendørs opsætning og krævende miljøer

Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 130 °C
Arbejdstryk	Maks. 400 bar
Slangelængde	15 m
Slangedimension	3/8" gummislange
Slangeudgang	3/8" URG
Tilgangsslange	0,6 m
Fittings	Galvaniserede stålfittings
Drejeled	Rustfrit stål AISI 304 med Viton® og Teflon® pakninger
Centeraksel	Rustfrit stål AISI 304
Materiale	Rustfri stålramme / ABS-tromle
Anvendelse	Kan forsynes af højtryksrenser (maks. 130 °C)
Producent	Ecodora varenr. 4432/39/C1

Bemærk

Leveres komplet med slange og tilgangsslange.
Velegnet til højtryk og varmt vand - ikke til temperaturer over 130 °C.



Den justerbare arm kan flyttes til den ønskede af de viste positioner.

Dimensioner - ydermål (mm)
Serie 430 åben ABS fast

