

Kanalspuleslange 250 bar



Særdeles fleksibel kanalspuleslange af slidstærk gummi. Anvendes til kloakbiler og rensningsudstyr.

Arbejdstryk: 250 bar.

Leveres med fittings - nippel/muffe.

Specifikationer

Farve	Sort
Ind- og udvendig materiale	NR/SBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	Vævsindlæg (flettet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	70°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	2,5
Maks. arbejdsdruk (bar)	250
Anvendelsesområder	Vand-/spuleslange + Vandslange + Kloakrensingsudstyr

03.07.2020

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
KANAGA* 1/2"	13	25	450	250	65	30/50/60/80/100/120/150/180
KANAGA* 3/4"	19	31,6	600	250	90	50/60/80/100/120/150/180
KANAGA* 1"	25	39,3	830	250	105	30/50/60/80/100/120/150/160/180
KANAGA* 5/4"	32	48	1180	250	140	30/50/60/80/100/120/150/160