

**Y12-K700****PIUSI K700 mekanisk flowmåler til dieselolie**

PIUSI K700 er en mekanisk flowmåler til præcis overvågning af dieseludlevering, designet til medium til høje flowhastigheder (op til 220 l/min). Udstyret med ovalhjulsteknologi og et mekanisk display for delvis og total tælling. Pålidelig og nem at installere, uden behov for ekstern strømforsyning.

**Specifikationer**

| Egenskab         | Værdi                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Flowområde       | 40–220 l/min                                                |
| Målenøjagtighed  | ±1,5 % efter kalibrering.                                   |
| Maks. driftstryk | 10 bar                                                      |
| Sprængtryk       | 30 bar                                                      |
| Display          | 4-cifret for enkelttapning (op til 9.999 l), 7-cifret total |
| Tilslutning      | 1,5" BSP hungevind                                          |
| Materiale        | Aluminium                                                   |
| Flowretning      | Tovejs, med 360° roterbart display.                         |
| Temperaturomr.   | -10 °C til +60 °C                                           |
| Vægt/mål         | Ca. 5,5 kg/238 x 162 mm                                     |

**Egenskaber**

- Ovalhjulsteknologi for høj præcision (med indbygget indgangsfilter på 400 µm)
- Driftssikker konstruktion
- Tovejs flowretning
- Robust design til krævende miljøer, inkl. maritime applikationer

**Anvendelse**

Velegnet til dieseltankanlæg, brændstofdistribution, landbrugsmaskiner og industrielle og maritime applikationer.

**Bemærk** \*\* Denne flowmåler er kun beregnet til måling af dieselolie. \*\*

