

Kanalspuleslange 200 bar

Termoplastisk kanalspuleslange, som er særdeles slidstærk og modstandsdygtig over for tryk og ridser. Kanalspuleslangens blå slidlag er limet på krydsvævsforstærkningen, hvilket giver øget slidstyrke og lang levetid. Kanalspuleslangen er en letvægtsslange, der er nem at håndtere i forhold til alternative gummislanger. Det blå slidlag er modstandsdygtig overfor mikrobiologiske angreb.

Kanalspuleslanger anvendes til kloakbiler og rensningsudstyr.

Arbejdstryk: 200 bar.



Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Blå
Indvendig materiale	PE
Udvendig materiale	Polyurethan
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	60°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	2,5
Anvendelsesområder	Vand-/spuleslange + Vandslange + Kloakrensingsudstyr
Sprængtryk	500 bar

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Rulle m
E20012* ½"	13,00	21,40	230	75	30/50/60/80/100/120/150/180
E20019* ¾"	19,60	29,70	412	120	50/60/80/100/120/150/180/200/300
E20025* 1"	25,60	37,50	605	155	30/50/60/80/100/120/150/180/200/220/240
E20032* 5/4"	32,4	47,2	1001	240	30/60/100/120/150/180/200/230

Andre længder på forespørgsel