

ECOD53032

Ecodora slangeopruller 530/32/C1

Åben højtryksslangeopruller til 130 °C varmt vand.
Med 20 m slange

Robust slangerulle til hedvandsrensere – klar til krævende opgaver.

Ecodora automatiske slangeopruller 530/32/C1 er en åben og kraftig højtryksslangerulle udviklet til professionel brug med varmt vand. Den er beregnet til at blive fødet af en hedvandsrenser og er konstrueret til både højt arbejdsstryk og høje temperaturer. Oprulleren leveres komplet med monteret slange og tilgangsslange og er ideel til industrielle og tekniske miljøer, hvor driftssikkerhed er afgørende.

Fordele og funktioner


Højtrykseget konstruktion	Tåler op til 200 bar
Til varmt vand	Maks. temperatur op til 130 °C
Komplet leverance	Leveres med 20 m monteret slange og 0,6 m tilgangsslange
Justerbar afvikler	Sikrer korrekt og jævn slangeføring
Driftsikre komponenter	AISI 304 drejeled med Viton® pakninger

Tekniske specifikationer

Egenvægt	ca. 39 kg (inkl. slange)
Temperatur	Maks. 130 °C
Arbejdsstryk	Maks. 200 bar
Slangelængde	20 m
Slangedimension	3/8" syntetisk gummislange
Tilgangsslange	0,6 m
Fittings	Galvaniserede
Drejeled	AISI 304 rustfrit stål med Viton® pakninger
Materiale	Lakeret helstål
Ydermål	– Afstand fra mur: 560 mm – Tromlediameter: 510 mm
Producent	Ecodora varenr. 530/32/C1

Bemærk

Leveres komplet med slange.



Den justerbare arm kan flyttes til den ønskede af de viste positioner.