

SuperFlex Blue



SuperFlex Blue er en meget fleksibel sugeslange, velegnet til gylle og slam.

Specifikationer

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Materiale | PVC |
| Farve | Blå m/sort spiral |
| Min. temperatur | -25°C |
| Maks. temperatur | 60°C |
| Godkendelse og normer | ISO 1307 |
| Sikkerhedsfaktor | 3 |
| Vakuüm (mm VS) | 9000 |
| UV-beständig | Ja |

Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Godstykkelse mm | Vægt/m g | Maks. arbejdstryk bar | Bøjning rad. mm | Rulle m |
|-------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|
| 26130025 | 25 | 4 | 425 | 7 | 100 | 50 |
| 26130032 | 32 | 4,5 | 600 | 7 | 130 | 50 |
| 26130040 | 40 | 4,5 | 730 | 6 | 160 | 50 |
| 26130045 | 45 | 5 | 900 | 6 | 180 | 50 |
| 26130051 | 51 | 5,2 | 1050 | 5 | 200 | 50 |
| 26130060 | 60 | 5,5 | 1250 | 4,5 | 240 | 50 |
| 26130063 | 63 | 6 | 1390 | 4,5 | 280 | 50 |
| 26130070 | 70 | 6,5 | 1600 | 4,5 | 280 | 50 |
| 26130076 | 76 | 6,5 | 1700 | 4 | 300 | 50 |
| 26130090 | 90 | 6,7 | 2250 | 3,5 | 360 | 25 |
| 26130102 | 102 | 7,3 | 2700 | 3 | 410 | 25 |
| 26130127 | 127 | 8,3 | 3900 | 2,5 | 500 | 25 |
| 26130152 | 152 | 9,5 | 5000 | 2 | 600 | 25 |
| 26130203 | 203 | 12,1 | 10000 | 2 | 800 | 10 |
| 26130254 | 254 | 12,1 | 12400 | 1,5 | 1000 | 10 |