

SlamFlex G gummislange



SlamFlex G gummislange er en meget fleksibel sugeslange, som anvendes til kassette-/tårnslange på slamsugerbiler. Anvendes også til transport af vand, gylle, korn, dyrefoder og granulater.

Gummislangen har en meget lille bøjningsradius og materialet indvendig er en kombination af NR og SBR, hvilket gør slangen mere slidstærk end rene SBR slanger. Det giver en brugervenlig slange med lang levetid.

Anvendelsesområder:

Sugeslange, Transportslange, Sand og granulat, Slamsugerslange.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Materiale ind- og udvendig	NR/SBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Tekstilpræget
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
TGT50120076	76	88	2850	2	400	9000	20
TGT50117102	102	115	4000	2	600	9000	17
TGT50117127	127	141	5700	2	700	9000	17
TGT50120102	102	115	4000	2	600	9000	20
TGT50120127	127	141	5700	2	700	9000	20
TGT50120152	152	168	7100	2	900	9000	20