

ALA5430.100

Ecodara slangeopruller 4430/10/C1

Åben 1/2" slangeopruller til fleksibel valg af
slangedimension

Ecodara slangeoprulleren 4430/10/C1 er en alsidig og robust løsning til håndtering af dieselolie, luft, vand, køler- og sprinklervæske m.m. Den åbne konstruktion gør det nemt at tilpasse oprulleren med den slange, der passer præcist til mediet og anvendelsen. Oprulleren er desuden velegnet til spildoliesug gennem drejeleddet, hvilket gør den særligt anvendelig på værksteder og industriellemiljøer.



Fordele og funktioner

Leveres uden slange	Giver maksimal fleksibilitet i valg af slange og medie
Bred anvendelse	Velegnet til dieselolie, luft, vand, køler- og sprinklervæske
Høj driftssikkerhed	Messing drejeled (swivel) med Viton® pakning
Robust konstruktion	Offwhite lakeret stålramme med ABS-tromle
Egnet til spildoliesug	Kan anvendes til sug gennem drejeleddet

Tekniske specifikationer

Tilslutning	2 × 1/2" IRG
Drejeled	1/2" IRG messing swivel med Viton® pakning
Maks. arbejdsstryk	20 bar
Slangekapacitet	– 20 m 5/16" – 20 m 3/8" – 15 m 1/2" – 14 m 5/8" – 9 m 3/4"
Materiale	Lakeret stålramme/ABS-tromle
Ydermål	460 × 460 mm
Producent	Ecodara varenr. 4430/10/C1

Bemærk

Leveres **uden** slange.

OVERALL DIMENSIONS (mm)

