

RECTUS Serie 18 - forniklet messing

Enhåndsbetjente ISO 6150 C industri trykluftkoblinger/nippel.

Flow 950 ltr./min.

Maks. arbejdstryk 35 bar. Nominel diameter (ND) på 5,5 = 25 mm².

Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur -20°C op til 100°C.

Leveres som standard med RectuLoc.

Koblingsbar med CEJN 294, OETIKER, ISO 6150 C

Serie 18 koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardssystemer.

Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1801	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC1803	Kobling m/ 1/2" URG



OBAC1807	Kobling m/ 1/2" IRG
----------	---------------------



OBAC1810	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC1812	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC1813	Kobling m/ 13 mm. slangestuds



OBAC1831	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC1832	Nippel m/ 10 mm. slangestuds

09.07.20