

Triapur AS 2,0 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

Meget kraftig PUR slange forstærket med kobberbelagt stålspiral. Velegnet til meget slidende materialer. Anvendes ofte til transport af slidende medier, men også til fiskeopdræt pga. den helt glatte inderside.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed. Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone 20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C
Godstykkelser: 2,0 mm



Varianter

Produkt nr	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Rulle M
P4AS0050	50	1042	3,19	126	9500	10
P4AS0051	51	1044	3,19	126	9500	10
P4AS0060	60	1226	2,80	150	9500	10
P4AS0065	65	1325	2,60	165	9500	10
P4AS0075	75	1390	2,55	190	9500	10
P4AS0080	80	1463	2,09	200	9500	10
P4AS0090	90	1632	1,95	220	9500	10
P4AS0100	100	1799	1,90	290	9500	10
P4AS0102	102	1835	1,90	290	9500	10
P4AS0125	125	2500	1,45	358	9500	10
P4AS0127	127	2616	1,45	358	9500	10
P4AS0150	150	2600	1,35	462	9500	10
P4AS0152	152	2688	1,35	462	9500	10
P4AS0200	200	3501	1,04	900	9500	10
P4AS0203	203	3550	1,04	900	9500	10