

UMSNAPU**Umeta SnapStar gribekobling 1/8" BSP indiv. gevind**

Til fastlåsning på almindelige H1-, H2- og H3-smørenipler efter DIN 71412. 1/8" BSP-tilslutning.

Sikrer en pålidelig fastholdelse på smøreniplerne. Og samtidig utrolig nem at på- og afmontere.

UMETA SnapStar – Super-grebskobling til hydrauliske smørenipler efter DIN 71412

Endelig er det slut med besværet ved smøring! Den nye SnapStar-kobling gør smøringen sikker, ren og tæt.

Den monteres nemt, holder bombefast og sikrer en effektiv og problemfri smøring – uden snavsede fingre.

Ved smøring opstår der meget højt tryk.

SnapStar beskytter både bruger og maskine med bombesikker fastgørelse. Testet tæt op til 1.000 bar.

Nem og sikker betjening. 4-bakket snaplås – let at løsne, men sidder fast på alle hydrauliske smørenipler.

Sparer tid, fedt, penge og besvær. Fremstillet i slidstærk industri kvalitet.

Specifikationer:

Egenskab	Mål / data
Diameter forrest	15,5 mm
Diameter midtfor	20,0 mm
Diameter bagest	15,0 mm
Længde	53 mm
Tilslutning	1/8" BSP indiv. gevind
Tryktæthed	Testet op til 1.000 bar

Anvendelse: Til alle typer hydrauliske smørenipler efter DIN 71412.

Velegnet til industri, værksteder, landbrugsmaskiner, mine- og stenbrudsmaskiner, lastbiler og busser, entreprenørmaskiner (gravemaskiner, læssemaskiner m.m.), specialmaskiner i fødevare- og emballageindustrien, maritime applikationer (skibe, havneudstyr, vindmøller (lejer og gearkasser) samt vandkraft- og kraftværksudstyr.

