

# Silikoneslange lavtryk fødevarer



Silikoneslangen er en lavtryksslange, som er lavet af fleksibel silikone, der er lugt- og smagsfri samt modstandsdygtig overfor bakterier. Desuden er den UV- og ozonbestandig og bestandig overfor en mængde kemikalier. På grund af sine enestående egenskaber anvendes slangen overalt indenfor levnedsmiddelbranchen, laboratorier, medicinalindustrien, hospitaler, elektronikbranchen m.m.

## Specifikationer

Ind- og udvendig materiale	Silikone
Overflade ind- og udvendig	Glat
Min. temperatur	-60°C
Maks. temperatur	250°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Levnedsmiddelslange

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Rulle m
SILI0103	1	3	5,6	25
SILI0204	2	4	9,7	25
SILI0305	3	5	13,1	25
SILI0306	3	6	23	25
SILI0308	3	8	47	25
SILI0406	4	6	16,5	50
SILI0407	4	7	28,2	50
SILI0408	4	8	42	25
SILI0508	5	8	33,6	25
SILI0509	5	9	49,1	25
SILI0510	5	10	64,9	25
SILI0608	6	8	23,2	25
SILI0609	6	9	38,6	25
SILI0610	6	10	56	30
SILI0711	7	11	63,2	25
SILI0712	7	12	82,3	25
SILI0713	7	12	105,1	25
SILI0810	8	10	70,4	50
SILI0812	8	12	70,4	25
SILI0814	8	14	115,9	25
SILI1014	10	14	84,5	50
SILI1015	10	15	108,5	25
SILI1016	10	16	137	25
SILI1216	12	16	98,9	25
SILI1217	12	17	126,4	25
SILI1521	15	20	152,8	25
SILI2027	20	27	244,1	25
SILI2533	25	33	414,5	25