

Tankvognskobling VK HAN/MK HUN

Tankvognskobling VK, hanpart. Leveres både i messing og rustfrit stål (se varetekst).

Messing bruges typisk i slamsugerbranchen, mens den rustfri ofte anvendes af tankbiler, da den bedre modstår kemikalier. DIN 28450.

Messingkoblingen leveres med fladpakning i polyuretan, den rustfri leveres med PTFE pakning

Tankvognskobling MK hunpart, leveres både i messing og rustfrit stål (se varetekst). Tankvognskoblingen er udstyret med en låseanordning, der giver ekstra sikkerhed ved brug. DIN 28450.

Messingkoblingen leveres med fladpakning i polyuretan og læbepakning i NBR gummi. I rustfrit stål leveres koblingen med fladpakning i PTFE og læbepakning i hypalon (CSM). 4" er med O-ring i stedet for læbepakning.



Han



Hun

Varianter

Produkt nr.	Materiale	Beskrivelse	Maks. Arb. Tryk bar
SELI0001	Messing	HAN - VK100 m/ 4" IRG	16
SELI0005	Messing	HAN - VK80 m/ 3" IRG	16
SELI0007	Messing	HAN - VK50 m/ 2" IRG	16
SELIR001	Rustfrit stål	HAN - VK100 m/ 4" IRG	16
SELIR005	Rustfrit stål	HAN - VK80 m/ 3" IRG	16
SELIR007	Rustfrit stål	HAN - VK50 m/ 2" IRG	16
SELI0002	Messing	HUN - MK100 m/ 4" IRG	16
SELI0006	Messing	HUN - MK80 m/ 3" IRG	16
SELI0008	Messing	HUN - MK50 m/ 2" IRG	16
SELIR002	Rustfrit stål	HUN - MK100 m/ 4" IRG	16
SELIR006	Rustfrit stål	HUN - MK80 m/ 3" IRG	16