

TriaBrasive HD heavy slidgodsslange

Gummislangen TriaBrasive HD slidgodsslange anvendes til sug og tryk af stærkt slidende materialer, herunder leca og granulater m.v.

Slidgodsslangen er særdeles slid- og vejrbestandig. Slangen er forsynet med en gennemgående kobbertråd.



Specifikationer

Farve indvendig	Brun/Beige
Farve udvendig	Sort
Indvendig materiale	NR
Udvendig materiale	SBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	70°C
Antistatisk	Ja
Mærkning	Triabrasive LKT - Vac 0.92 - WP 5 bar (på gul stribe)
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Pulvertransportslange + Slidgodsslange + Spiral suge-/trykslange + Transportslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuump mm vs	Rulle m
LKT00050	50,8	63	1350	5	120	9000	40
LKT00063	63,5	76	1640	5	190	9000	40
LKT50076	76	89	2140	5	240	9000	40
LKT50090	90	104	2815	5	260	9000	40
LKT50102	102	116	3150	5	330	9000	40
LKT50115	115	128	3800	5	380	9000	20
LKT50127	127	141	4200	5	440	9000	20
LKT50152	152	167	5420	5	620	9000	20
LKT50203	203	220	9300	5	940	9000	12