

TriaVyl T trykslange

TriaVyl T er en trykslange til teknisk brug, fremstillet af phthalatefri PVC. Anvendes ofte til gennemløb af alle former for luft, gas, vand m.m. Armeringsvæv af polyester.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Transparent
Ind- og udvendig materiale	PVC
Phthalate fri	Ja
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-5°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Luftslange + Vand-/spuleslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Rulle m
12070006	6	11	85	20	50
12070008	8	13	105	20	50
12070010	10	15	125	20	50
12070012	13	18	150	15	50
12070016	16	21	185	14	50
12070018	19	25	270	13	50
12070025	25	33	450	10	50
12070032	32	40	580	8	25
12070038	38	48	880	7	25
12070045	45	55	990	6	25
12070050	50	60	1200	6	25