

TricoFlex spuleslange



TricoFlex PVC slange er en super spuleslange i kraftig holdbar kvalitet. TricoFlex anvendes som spuleslange hos entreprenører, gartnere og i industrien samt som haveslange af meget høj kvalitet.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve indvendig	Sort
Farve udvendig	Gul
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (strikket)
Min. temperatur	-10°C
Maks. temperatur	60°C
Mærkning	Tricoflex
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	2,5
UV-beständig	Ja
Anvendelsesområder	Vandslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
TRIC2513	12,5	17,5	150	10	80	25
TRIC5012	12,5	17,5	150	10	80	50
TRIC0012	12,5	17,5	150	10	80	100
TRIC2519	19	25,5	275	10	175	25
TRIC5019	19	25,5	275	10	175	50
TRIC0019	19	25,5	275	10	175	100
TRIC2525	25	32,5	425	8	230	25
TRIC5025	25	32,5	425	8	230	50
TRIC0025	25	32,5	425	8	230	100
TRIC5030	30	39	612	8	230	50
TRIC5040	40	51	937	8	500	40
TRIC5050	50	63	1370	8	600	50