

Oilhose FF olieslange

Trykslangen Oilhose FF er til brug på servicestationer og autoværksteder for tryksmøring og gennemløb af olie.

Endvidere til generel anvendelse i industrien; f.eks. til hydraulikolie (mineralolie-basis), motorolie (også HD-olie), råolie, petroleum, animalsk og vegetabilsk smørefedt, dieselolie, glykol, alkoholer og luft.



Specifikationer

Farve	Sort
Ind- og udvendig materiale	NBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C
Mærkning	OILHOSE FF - dim. - W.P. 20 bar
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Luftslange + Olieslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
OILFF006	6	12	120	20	60	50
OILFF008	8	15	165	20	80	50
OILFF010	10	17	225	20	100	50
OILFF012	13	21	300	20	120	50
OILFF016	16	25	385	20	150	50
OILFF019	19	29	520	20	190	50
OILFF025	25	35	700	20	240	50