

BetaFlex Ultra Marin suge- og tryksslange

PVC slangen BetaFlex Ultra Marin (klasse MDSE) anvendes til sug og tryk af væsker, såsom vand, slam, gylle og visse former for syrer.

Desuden velegnet til granulattransport, herunder kornsugning. Anvendes specielt, hvor der kræves stort vakuum, fleksibilitet og mekanisk stabilitet.



Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Blå
Ind- og udvendig materiale	PVC
Phthalate fri	Ja
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Spiral suge-/tryksslange + Transportslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
25340019	19	26	350	8	60	9500	50
25340025	25	33	480	7	90	9500	50
25340032	32	40	580	6	130	9500	50
25340038	38	47	670	5,50	140	9500	50
25340045	45	54	860	5	180	9500	50
25340051	51	60	960	5	200	9500	50
25340063	63	73	1350	4	250	9000	50
25340076	76	88	1700	4	300	9000	50
25340080	80	92	1800	4	310	9000	50
25340089	89	101	2100	3,50	360	9000	50
25340102	102	115	2600	3,50	400	9000	50
25340110	110	123	2900	3,50	450	9000	25
25340127	127	141	3500	3	520	9000	25
25340152	152	168	5000	3	610	9000	25

03.07.2020