

# TriaTherm kølerslange



Kølerslangen TriaTherm anvendes til trykkølere med normalt forekommende kølevæsker.

## Specifikationer

Materiale	EPDM
Farve	Sort
Overflade ind- og udvendig	Glat/stofmønster
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	125°C
Godkendelse og normer	DIN 73411 + ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Kølerslange
Længde	1 meter

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Rulle m
THERMR22	22	28	343	4	1
THERMR25	25,4	32	432	4	1
THERMR28	28	34,5	472	4	1
THERMR30	30	38	600	4	1
THERMR32	32	40	636	4	1
THERMR35	35	43	690	4	1
THERMR38	38	47	845	4	1
THERMR40	40	49	886	4	1
THERMR42	42	51	926	4	1
THERMR45	44,5	54	1050	4	1
THERMR48	48	57,5	1122	4	1
THERMR50	50,8	60	1182	4	1
THERMR57	55	65	1360	4	1
THERMR60	60	70	1470	4	1
THERMR63	63,5	73,5	1490	4	1
THERMR70	70	80	1630	4	1
THERMR76	76,2	86	1765	4	1
THERMR80	80	90	1845	4	1
THERMR90	90	100	2065	4	1

05.08.2024