

Nylonslange PA12 trykluft



Glat trykluftslange fremstillet af PA (polyamid/ nylon). Trykluftslangen er slidstærk og varmebestandig samt bestandig overfor mange kemikalier. Anvendes til hydraulik, pneumatik, væsker, olie, benzin m.m.

Anvendelsesområder: Luftslange, Olieslange, Pneumatikslange, Trykslange.

Specifikationer

Farve	Se varianter
Materiale	PA
Overflade ind- og udvendig	Glat
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	80°C
Godkendelse og normer	DIN 73378 + DIN 74324
UV-bestandig	Ja
Tolerance IØ/UØ	± 0,1 mm

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Farve	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
PA113305	3	5	Sort	30	25	100
PA113406	4	6	Sort	25	30	100
PA113508	5	8	Sort	30	70	100
PA113608	6	8	Sort	18	40	100
PA113810	8	10	Sort	14	60	100
PA114204	2	4	Blå	40	20	100
PA114406	4	6	Blå	25	30	100
PA114608	6	8	Blå	18	40	100
PA114810	8	10	Blå	14	60	100
PA116204	2	4	Natur	40	20	100
PA116305	3	5	Natur	30	25	100
PA116406	4	6	Natur	25	30	100
PA116608	6	8	Natur	18	40	100
PA116810	8	10	Natur	14	60	100
PA116912	9	12	Natur	17	75	100
PA116010	10	12	Natur	11	60	100
PA116012	12	16	Natur	18	95	100
PA116016	16	20	Natur	14	130	50

26.08..2020