

TriaVent PS-GELB flexslange



TriaVent PS-GELB er en let og særdeles fleksibel slange, som anvendes til alle former for transport af friskluft og varmluft til byggeri og til opvarmning af fly. Anvendes desuden i industrien, herunder specielt i forbindelse med skibsbyggeri.

Slangen er vejrbestandig og svært antændelig samt kuldefleksibel. Sammenpakket fylder slangen 15 % af sin samlede længde.

PS-GELB kan leveres med spiralfrie muffer eller med indsvøjste enderinge - enderingene giver mulighed for at samle 2 slanger ved brug af særlige spændebånd (KSV).

Specifikationer

Farve	Gul
Ind- og udvendig materiale	PVC
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-20°C
Maks. temperatur	70°C
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Svejserøgsslange + Udsugningsslange + Varmluftsslange + Ventilationssslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
PSGE0250	250	1350	0,45	175	300	10
PSGE0300	300	1440	0,35	210	300	10
PSGE0400	400	2050	0,25	280	300	10
PSGE0500	500	3300	0,20	350	300	10
PSGE0600	600	4500	0,17	420	200	6