

# TriaPur P2PU-AE Flexslange



TriaPur P2PU-AE er en meget fleksibel fødevarer-godkendt slange. Særligt velegnet til kontakt med følgende fødevarer: flager, popcorn, cornflakes, mel, semolina, stivelse, pasta produkter, tørre bagte produkter uden fedtstoffer på overfladen, tørret frugt, diverse nødder - se mere under downloads.

## Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobe bestandig	Ja
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Godkendelse og normer	EU 10/2011, EU 1935/2004

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Godstykkeelse mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuumb mm vs	Rulle m
P2PUA040	40	0,40	230	0,50	28	2500	5
P2PUA045	45	0,40	270	0,45	32	2500	5
P2PUA050	50	0,40	300	0,40	35	2000	5
P2PUA055	55	0,40	320	0,40	40	1800	5
P2PUA060	60	0,40	340	0,40	42	1600	5
P2PUA065	65	0,40	365	0,38	47	1500	5
P2PUA075	75	0,40	430	0,30	53	1000	5
P2PUA080	80	0,40	460	0,28	56	1000	5
P2PUA090	90	0,40	480	0,25	65	950	5
P2PUA100	102	0,40	510	0,20	70	900	5
P2PUA120	120	0,40	600	0,20	85	800	5
P2PUA125	125	0,40	650	0,20	88	800	5
P2PUA140	140	0,40	710	0,15	95	600	5
P2PUA150	150	0,40	780	0,10	105	600	5
P2PUA160	160	0,40	898	0,10	115	550	5
P2PUA170	170	0,40	850	0,09	120	500	5
P2PUA180	180	0,40	920	0,09	130	500	5
P2PUA200	203	0,40	1050	0,08	140	500	5
P2PUA210	210	0,40	1100	0,05	150	500	5
P2PUA225	225	0,40	1152	0,06	160	450	5
P2PUA250	250	0,40	1250	0,05	170	400	5
P2PUA315	315	0,40	1670	0,03	225	300	30
P2PUA350	350	0,40	1800	0,02	245	200	30
P2PUA400	400	0,40	2100	0,02	280	200	30

03.07.2020