

PRE13055A

Pressol rotationspumpe - 1/4 og 1/1 tromler

Kraftig rotationspumpe med 2 m udløbsslange og bøjet udløb med slangestuds

Kraftig rotationspumpe fra Pressol med teleskopsugerør og 2 m udløbsslange. Velegnet til påfyldning og omhældning af olie og andre smørende væsker direkte fra 1/4 og 1/1 tromler.

Fordele og funktioner

Alsidig anvendelse	Velegnet til olier op til SAE90, diesel, fyringsolie, petroleum, kølervæske (ufortyndet), skærevæske m.m.
Fleksibel løsning	Passer til både 60 L og 208 L tromler (1/4 og 1/1)
Effektiv pumpning	Yder ca. 300 ml/omdrejning
Robust konstruktion	Slagfast pumpehus i zinkstøbegods
Høj brugervenlighed	Letgående pumpefunktion med stor sugeevne
Præcis udløb	Bøjet udløb med slangestuds og 37 cm frihøjde under udløb
Lang levetid	Tandhjulsudveksling og 4 lameller sikrer stabil drift

Tekniske specifikationer

Sugerør	Teleskopisk 355–955 mm med bundfilter
Udløbsslange	2 m med bøjet metaludløb og slangestuds
Fadforskrunding	2"
Kapacitet	Ca. 300 ml/omdrejning
Medier	Olier op til SAE90, diesel, fyringsolie, petroleum, kølervæske (ufortyndet), skærevæske og andre smørende, ikke-aggressive væsker
Pumpehus	Zinkstøbegods, slagfast
Oprindelse	Fremstillet i Europa
Producent	Pressol 13055

Bemærk

Må ikke anvendes til aggressive eller stærkt ætsende væsker.

