



12 og 24V dieselpumpesæt

Original italiensk topkvalitet!

25-2250D Dieselpumpesæt 12V kpl.

Giver max. 50 L/min i frit flow. Maks. køretid uden pause: 30 min. 2 m tilslutningskabel med batteriklemmer. Sugehøjde: op til 2,0 m. Maks. tryk: 1,5 bar.

Pumpen må kun benyttes til diesel- og fyringsolie.

Model Battery Kit 3000 Inline/12V. 22 Amp. Leveres inkl. manuel aftapningspistol med 25 mm udløb, 4 m slange m. forskruninger og spændebånd samt 19 mm slangestuds og bundfilter til sugeslange. Slangen kan overskæres og med de medfølgende nipler bruges f.eks. med 2,5 m afgive- og 1,5 m sugeslange. **Dette sæt må IKKE bruges til 24V.**

Billedet viser leveringsomfanget. Systemet leveres usamlet.

25-2260D Dieselpumpesæt 24V kpl.

Giver max. 50 L/min i frit flow. Maks. køretid uden pause: 30 min. 2 m tilslutningskabel med batteriklemmer. Sugehøjde: op til 2,0 m. Maks. tryk: 1,5 bar.

Pumpen må kun benyttes til diesel- og fyringsolie.

Model Battery Kit 3000 Inline/24V. 11 Amp. Leveres inkl. manuel aftapningspistol med 25 mm udløb, 4 m slange m. forskruninger og spændebånd samt 19 mm slangestuds og bundfilter til sugeslange. Slangen kan overskæres og med de medfølgende nipler bruges f.eks. med 2,5 m afgive- og 1,5 m sugeslange. **Dette sæt vil også køre på 12V, men langsommere end ved 24V.**



Sådan ser pumpen ud i løs vægt!

Løse pumper hedder 25-2230D (12V) eller 25-2240D (24V)

