

# RECTUS Serie 25

## - tohåndsbetjent

- Tohåndsbetjente sikkerhedskoblinger/nipler.
- Flow 1950 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 7,8 = 48 mm<sup>2</sup>.
- Koblingen yder et stort flow og er en stærk og holdbar industrikobling.
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblinger/nipler er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardssystemer.
- Tilkobles de trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med CEJN 320.

### Varianter



| Produkt nr. | Beskrivelse        |
|-------------|--------------------|
| OBAC0401    | Kobling m/ ¼ " URG |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| OBAC0440 | Nippel m/ ¼ " URG |
|----------|-------------------|

### Varianter



| Produkt nr. | Beskrivelse       |
|-------------|-------------------|
| OBAC0445    | Nippel m/ ¼ " IRG |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| OBAC0450 | Nippel m/ 6 mm. slangestuds  |
| OBAC0452 | Nippel m/ 10 mm. slangestuds |