

TriaPur P7N Korn- og spånsugning 10 m

TriaPur P7N PU flexslange er en blød og fleksibel slange, som kan anvendes til korn- og spånsugning, industriel udsugning og materialetransport. Flexslangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed og er bestandig overfor olie og benzin. Desuden er slangen fødevaregodkendt iht. FDA og EU retningslinjer.

Svært antændelig iht. DIN 4102-B1.

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobebestandig	Ja
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja

Varianter



Anvendelsesområder

Pulvertransportslange, Slidgodsslange, Spånuudsugningslange, Udsugningslange og Ventilationsslange.

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Godstykkelse mm	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Rulle m
P7N10025	25	330	1,4	3,21	37	9600	10
P7N10032	32	380	1,4	3,21	48	9600	10
P7N10035	35	450	1,4	2,78	53	8600	10
P7N10038	38	520	1,4	2,57	57	8000	10
P7N10040	40	560	1,4	2,46	60	7500	10
P7N10051	51	670	1,4	2,03	75	6400	10
P7N10055	55	710	1,4	1,95	85	6100	10
P7N10060	60	790	1,4	1,92	90	5900	10
P7N10065	65	850	1,4	1,80	102	5600	10
P7N10070	70	920	1,4	1,71	108	5400	10
P7N10075	75	980	1,4	1,28	115	5400	10
P7N10080	80	1090	1,4	1,28	120	4800	10
P7N10085	85	1150	1,4	1,22	130	4800	10
P7N10090	90	1230	1,4	1,18	135	4800	10
P7N10102	102	1230	1,4	1,18	135	4300	10
P7N10105	105	1370	1,4	1,10	160	4300	10
P7N10110	110	1380	1,4	1,07	165	3700	10
P7N10120	120	1420	1,4	0,96	180	3200	10
P7N10127	127	1540	1,4	0,86	190	2700	10
P7N10130	130	1645	1,4	0,80	198	2500	10
P7N10140	140	1750	1,4	0,75	210	2100	10
P7N10152	152	1820	1,4	0,75	225	2100	10
P7N10160	160	2150	1,4	0,64	240	2100	10
P7N10175	175	2500	1,4	0,59	260	1600	10
P7N10180	180	2550	1,4	0,54	270	1600	10
P7N10200	200	2920	1,4	0,54	300	1600	10
P7N10250	250	3570	1,4	0,32	375	1100	10
P7N10300	300	4310	1,4	0,32	450	1100	10
P7N10315	315	4500	1,4	0,28	475	1000	10

03.07.2020