

TriaVent P1N flexslange



Flexslange, der anvendes til alle former for ventilation, herunder til udsugning af støv, spåner m.m. Også velegnet til kabelbeskyttelse.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Grå
Ind- og udvendig materiale	PVC
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Antal indlæg	1
Maks. temperatur	70°C
Anvendelsesområder	Spånudsugningslange + Sugeslange + Udsugningslange + Ventilationslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Gods mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
P1N00025	25	0,5	170	1,70	25	4500	10
P1N00045	45	0,5	270	1,35	45	2900	10
P1N00051	51	0,5	290	1,30	51	2800	10
P1N00065	65	0,5	540	1,00	65	2500	10
P1N00080	80	0,5	700	0,70	80	1800	10
P1N00090	90	0,6	760	0,65	90	1700	10
P1N00102	102	0,6	790	0,60	102	1500	10
P1N00120	120	0,6	850	0,50	120	1300	10
P1N00130	130	0,6	1000	0,35	130	1200	10
P1N00140	140	0,6	1050	0,30	140	1200	10
P1N00160	160	0,6	1300	0,25	160	1000	10
P1N00180	180	0,6	1500	0,20	180	900	10
P1N00200	200	0,6	1690	0,20	200	900	10
P1N00250	250	0,6	2100	0,15	250	800	10
P1N00315	315	0,6	2650	0,10	315	600	10
P1N00350	350	0,6	2930	0,10	350	600	10
P1N00400	400	0,6	3390	0,08	400	200	10

03.07.2020