

# TriaVast tryksslange damp



TriaVast tryksslange anvendes som dampslange, hvor der stilles store krav til sikkerheden. Kan tåle ekstrem høje temperaturer.

## Specifikationer

Farve indvendig	Sort
Farve udvendig	Rød
Ind- og udvendig materiale	EPDM
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Stål
Armeringsmetode	Vævsindlæg (flettet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	208°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	ISO 1307 + TS EN ISO 6134 TYPE 2- CLASS A
Sikkerhedsfaktor	10
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Dampslange

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
INTE0013	12,7	25	530	18	130	40
INTE0019	19	33	780	18	190	40
INTE0025	25,4	40	1025	18	250	40
INTE0032	32	48	1410	18	320	40
INTE0038	38	54	1775	18	380	40
INTE0051	50,8	69	2580	18	500	40