

ECOD56210

Ecodora slangeopruller 562/10

**Åben rustfri slangerulle til luft, vand og dieselolie
- leveres uden slange.**

Ecodora automatiske slangeopruller 562/10 er en åben og robust slangeoprulle fremstillet i AISI 304 rustfrit til professionel brug med luft, vand og dieselolie m.m. Oprulleren leveres uden slange, hvilket giver mulighed for at tilpasse installationen præcist efter medie og anvendelse. Den justerbare aftræksarm og de driftssikre komponenter gør den velegnet til værksteder og industrielle miljøer.



Fordele og funktioner

Rustfri konstruktion	Fremstillet i AISI 304 RF-stål for høj korrosionsbestandighed
Fleksibel opsætning	Leveres uden slange og med justerbar aftræksarm
Bred anvendelse	Velegnet til luft, vand og dieselolie m.m.
Driftssikkert drejeled	Messingdrejeled med Viton® pakninger
Stor slangekapacitet	Rummer op til 40 m 3/4" eller 30 m 1" slange

Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 70 °C
Maks. arbejdstryk	20 bar
Tilslutninger	1" IRG (ind-/udgang)
Drejeled	Messing med Viton® pakninger
Slangekapacitet	– maks. 40 m 3/4" slange – maks. 30 m 1" slange
Materiale	Rustfrit stål AISI 304
Ydermål	578 x 522 mm
Tromlediameter	510 mm
Tromlebredde	368 mm
Egenvægt	Ca. 50 kg
Producent	Ecodora varenr. 562/10

Bemærk

Leveres uden slange.