

# Airsoft Performance

Meget fleksibel slange til f.eks. trykluft

Airsoft Performance sætter en ny standard for fleksibilitet i trykluftapplikationer.

Designet med fem lag ekstra fleksibel PVC og forstærket med højstyrke polyester, tilbyder den enestående håndterbarhed og modstandsdygtighed. Ideel til pneumatiske værktøjer og montageværksteder.

Fungerer pålideligt selv i koldt vejr.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Materiale          | PVC            |
| Type               | Trykslange     |
| Sikkerhedsfaktor   | 4              |
| Min. temperatur    | -20 °C         |
| Maks. temperatur   | 60 °C          |
| Forstærkning       | Vævsindlæg     |
| Anvendelsesområder | Trykluftslange |



## Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Udvendig Ø mm | Maks arbejdsdruk bar | Bøjning rad mm | Rulle m |
|-------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------|
| AIRS5006    | 6,3            | 11            | 16                   | 35             | 50      |
| AIRS5008    | 8              | 13            | 16                   | 50             | 50      |
| AIRS5009    | 9              | 14,5          | 16                   | 50             | 50      |
| AIRS5010    | 10             | 15,5          | 16                   | 70             | 50      |
| AIRS5012    | 12,7           | 19            | 16                   | 100            | 50      |
| AIRS5016    | 16             | 23            | 16                   | 140            | 50      |
| AIRS5019    | 19             | 26,5          | 16                   | 140            | 50      |
| AIRS5025    | 25             | 33,5          | 16                   | 240            | 50      |