

Stålslange - galvaniseret m/glaspakning



Galvaniseret stålslange der bl.a. kan anvendes som ventilationslange til udsugning af gas, røg, luft, spåner m.m. samt som kabelbeskyttelse og pejseindsats. Slangen er pakket med glassnor. Tåler 400°C.

Specifikationer

Materiale	Galvaniseret stål
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Maks. temperatur	400°C
Antistatisk	Ja
Slidstærk	Ja

Anvendelsesområder

Kabelbeskyttelsesslange, Varmluftsslange, Pulvertransportslange, Svejerøgsslange, Spånudsugningslange, Udstødningsslange, Metalslange/stålslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Rulle m
AS810035	35	39	350	90	10
AS810040	40	45	680	135	10
AS810045	45	50	760	143	10
AS810050	50	55	840	155	10
AS810060	60	66	1010	185	10
AS810065	65	71	1090	198	10
AS810075	75	81	1250	218	10
AS810080	80	86	1340	230	10
AS810090	90	97	1850	235	10
AS810100	100	107	2040	250	10
AS810110	110	117	2240	275	10
AS810120	120	127	2440	320	10
AS810125	125	132	2540	338	10
AS810130	130	139	2930	345	10
AS810140	140	149	3130	360	10
AS810150	150	159	3350	385	10
AS810160	160	169	3570	410	10
AS810180	180	189	4010	455	10
AS810200	200	211	5510	460	5
AS810225	225	236	6180	518	5
AS810250	250	261	6850	575	5
AS810300	300	311	8200	700	5