

25OP11694

Royal trykluftpumpe 1:1 til 1/1 tromle

Effektiv trykluft kemipumpe til 1/1 tromle i rustfrit stål med Teflon-pakninger

Effektiv trykluftpumpe fra Royal til 1/1 tromle, fremstillet i rustfrit stål med Teflon-pakninger. Pumpen er ideel til påfyldning og aftapning af væsker, der ikke angriber AISI 304 stål eller Teflon, og leveres inkl. 2" fadforskrunding.

Fordele og funktioner

Alsidigt anvendelsesområde	Velegnet til sprinklervæske, kølervæske, tyndere olier (ikke gearolier) og diverse kemikalier
Holdbart design	Rustfrit stål og Teflon sikrer høj kemikalieresistens
Praktisk brug	Udstyret med aftapningsshane og valgfri bakke til oliemål
Sikker drift	Anbefalet lufttryk 6 bar (maks. 8 bar)
Komplet løsning	Leveres klar til montering med 2" URG fadforskrunding

Tekniske specifikationer

Pumpetype	1:1 trykluftpumpe
Materiale	Rustfrit stål / Teflon
Maks. kapacitet	23 L/min. (frit flow)
Medieudgang	1/2" IRG
Luftindgang	1/4" IRG
Maks. lufttryk	8 bar

Bemærk

Vi anbefaler montering af trykregulator/vandudskiller/tågesmører (f.eks. Y12-1213) for optimal drift. Ved tromleskift skal pumpen beskyttes mod fremmedlegemer.

