

ECOD53420

Ecodora slangeopruller 534/20

Professionel slangeopruller i rustfrit stål til krævende miljøer - klar til udendørs montage

Ecodora åben slangeoprulle 534/20 med automatisk oprul, er en robust og driftssikker løsning til håndtering af vand, kølevæske, sprinklervæske og lignende medier. Oprulleren er fremstillet i rustfrit AISI 304 stål og er velegnet til både indendørs og udendørs installationer. Den leveres uden slange, hvilket giver maksimal fleksibilitet i valg af slange til den ønskede anvendelse.



Fordele og funktioner

Automatisk oprulning	Sikrer nem, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Rustfri konstruktion	Fremstillet i AISI 304 for høj korrosionsbestandighed
Høj temperaturtolerance	Velegnet til koldt og varmt vand op til 130 °C
Fleksibel installation	Justerbar afviklevinkel og egnet til udendørs opsætning
Driftssikker opbygning	Centeraksel og drejeled i rustfrit stål med Viton® pakninger
ATEX-godkendt	Fremstillet i overensstemmelse med ATEX-direktiv 94/9

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	Maks. 100 bar
Temperatur	Op til 130 °C
Tilslutninger	1/2" IRG (indgang)
Slangeudgang	1/2" IRG
Drejeled	AISI 304 med Viton® pakninger
Centeraksel	AISI 304 rustfrit stål
Slange uden slange)	Kapacitet op til 25 m 1/2" slange (leveres uden slange)
Materiale	Rustfrit stål AISI 304
Producent	Ecodora varenr. 534/20

Bemærk

Leveres uden slange