

ECOD56213

Ecodora slangeopruller 562/13

**Kraftig rustfri slangeruller til trykluft, vand, kølervæske
m.m - med 40 m slange**

Ecodora slangeopruller 562/13 er en ekstra kraftig og driftssikker løsning til håndtering af trykluft, vand, kølervæske m.m. Den automatiske opruller er fremstillet i elektrolyseret AISI 304 rustfrit stål og er udviklet til professionel brug i industrielle miljøer. Den leveres komplet med 40 m 1" gummislange og tilgangsslange og er opbygget med slidstærke komponenter, der sikrer lang levetid og stabil drift.



Fordele og funktioner

Rustfri premiumkonstruktion	Elektrolyseret AISI 304 for maksimal korrosionsbestandighed
Komplet leverance	Leveres med 40 m slange og 0,6 m tilgangsslange
Driftsikre komponenter	Messing drejeled med Viton® pakninger
Høj belastningsevne	Tåler op til 20 bar og 70 °C
ATEX-godkendt	Egnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 II 3GD c X)

Tekniske specifikationer

Maks arbejdstryk	20 bar
Temperatur	Op til 70 °C
Tilslutninger	2 x 1" IRG
Slangeudgang	3/4" URG
Drejeled	Messing swivel med Viton® pakninger
Centeraksel	AISI 304 rustfrit stål
Slange	40 m sort gummislange
Tilgangsslange	0,6 m
Materiale	Elektrolyseret AISI 304 rustfrit stål
Egenvægt	Ca. 72 kg
Producent	Ecodora varenr. 562/13