

RECTUS Serie 21 - fornicket messing

Små enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler.

Flow 500 ltr/min.

Maks. arbejdstryk 35 bar.

Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².

Materiale: fornicket messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.

Leveres som standard med Rectuloc.

Koblingsbar med: Rectus 90.



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2150	Kobling m/ 1/8" URG
OBAC2151	Kobling m/ 1/4 " URG



OBAC2154	Kobling m/ 1/8" IRG
OBAC2155	Kobling m/ 1/4 " IRG



OBAC2157	Kobling m/4 x 6 mm studs, push on
OBAC2158	Kobling m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2161	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2162	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2163	Kobling m/10 mm. slangestuds



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2169	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2170	Nippel m/ 1/4 " URG



OBAC2175	Nippel m/ 1/4 " IRG
OBAC2172	Nippel m/ 1/8" IRG (messing)



OBAC2177	Nippel m/4 x 6 mm studs, push on
OBAC2178	Nippel m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2181	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2182	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2183	Nippel m/10 mm. slangestuds